

WMF KAFFEEMASCHINEN

Datenblatt Mobile Station Typenreihe 9490

Type:	03 9490 0001 Mobile Station, kleine Tischplatte, Buche Optik 03 9490 0002 Mobile Station, kleine Tischplatte, Alu Optik 03 9490 0021 Mobile Station, kleine Tischplatte, Buche Optik, mit zusätzlichem Ablagebord (schwarz) rechts, (Ablagefläche 600 x 300 mm) 03 9490 0022 Mobile Station, kleine Tischplatte, Alu Optik, mit zusätzlichem Ablagebord (schwarz) rechts, (Ablagefläche 600 x 300 mm) 03 9490 0011 Mobile Station, große Tischplatte, Buche Optik 03 9490 0012 Mobile Station, große Tischplatte, Alu Optik Mobile Station mit kleiner oder großer Tischplatte (nur einsetzbar für WMF Bistro, Cafemat 2 oder combiNation S mit Anschlußwerten 1 / N/ PE / 50 Hz, 230V, 3,3 KW, Absicherung bauseits 16A)
Option:	Je nach Tischplattengröße mit Verkaufseinrichtungen Münzprüfer/Münzwechsler oder Kartenleser bzw. Anbaugeräten, Milchkühler, Beistellkühler, Tassenschrank
Schutzart:	IPX0
Schutzklasse:	Schutzklasse I
Sensible Wärmeabgabe:	0,21 kWh/h im Bereitschaftsbetrieb
Sensible Wärmeabgabe:	3,28 kWh/h im Maximalbetrieb
Dauerschall-druckpegel: (Lpa)	<70 dB (A)
Zubehör:	Technikeinsatz für Wasserver- und Entsorgung (im Unterbau installiert), Wasserfilter,
Sonstiges:	Technikeinsatz 03 9490 1000 Abmessungen: B 565 mm x T 650 mm x H 640 mm , in Verbindung mit einer WMF Kaffeemaschine für die Installation in WMF-fremden Mobilstationen geeignet
Leergewicht:	Mobile Station kleine Tischplatte ca. 120 kg (ohne Kaffeemaschine) Mobile Station große Tischplatte ca. 125 kg (ohne Kaffeemaschine)
Sonstiges:	4 Lenkrollen, vordere Lenkrollen mit Feststellbremse, Fronttüre links angeschlagen

WMF KAFFEEMASCHINEN

Elektroanschluß:	<p>Die nachfolgenden Vorgaben für den Elektroanschluss und die zitierten Normen gelten für den Anschluss der Maschinen in den Staaten der EU. Gegebenenfalls sind zusätzliche, landesspezifische Vorschriften zu beachten. Außerhalb der EU-Staaten ist die Akzeptanz der zitierten Normen von demjenigen zu prüfen, der die Maschinen in Verkehr bringt.</p> <p>Die bauseitige Elektroanlage muss nach IEC 364 ausgeführt sein. Zur Erhöhung der Sicherheit sollte dem Gerät ein FI-Schutzschalter mit 30 mA Nennfehlerstrom (EN 61008) vorgeschaltet sein. In Gerätenähe bzw. 30 cm unterhalb der Thekenoberkante ist bauseitig an der Rück- oder Seitenwand des Thekenunterbaus, bei einphasigem Anschluß eine Schuko-Steckdose. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wurde, muss sie durch unseren Kundendienst oder durch eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden. Das Netzanschlusskabel darf nicht an heißen Bauteilen anliegen. Die Steckdose gehört zur bauseitigen Installation. In Verbindung mit einem Transportwagen (Mobilstation) darf die Maschine nicht mit einem bauseitigen festen Anschluß installiert werden.</p>
-------------------------	--